# Uso básico de VBoxManage.

Con ayuda de la documentación de VirtualBox, explique que es lo que está haciendo en cada uno de los pasos de la actividad de laboratorio.

### Preparar el entorno de trabajo

Cree un directorio para realizar la práctica y en el mismo copie la imagen ISO de instalación **ubuntu-18.04.4-server-amd64.iso** provista por la cátedra.

### Creación de la máquina virtual

null

Ejecute la siguiente línea en una consola y explique que es lo que hace.

```
VBoxManage createvm --name pruebal --ostype "Ubuntu" --register
¿Qué otros tipos de sistemas operativos se pueden especificar?
Ahora ejecute las siguientes líneas, y luego investigue explicando qué hacen.
VBoxManage createhd --filename pruebal.vdi --size 10240
VBoxManage storagectl pruebal --name "SATA Controller" \
--add sata --controller IntelAHCI
VBoxManage storageattach pruebal --storagectl "SATA Controller" \ --
type hdd --medium pruebal.vdi --port 0
¿Y con estas líneas? ¿Qué estamos haciendo?
VBoxManage storagectl pruebal --name "IDE Controller" --add ide
VBoxManage storageattach pruebal --storagectl "IDE Controller" \
--port 0 --device 0 --type dvddrive \
--medium ubuntu-18.04.4-server-amd64.iso
VBoxManage modifyvm pruebal --boot1 disk --boot2 dvd \
--boot3 none --boot4 none
VBoxManage sharedfolder add pruebal -name dircomp -hostpath /home
Terminamos de configurar la máquina con estas líneas:
VBoxManage modifyvm pruebal --ioapic on --acpi on --pae on
VBoxManage modifyvm pruebal --hwvirtex on --nestedpaging on \ --
largepages on
VBoxManage modifyvm pruebal --nicl bridged --bridgeadapterl eth0 \ --
cableconnected1 off
VBoxManage modifyvm pruebal --memory 512
VBoxManage modifyvm pruebal --cpus 1
VBoxManage modifyvm pruebal --cpuexecutioncap 80
VBoxManage modifyvm pruebal --vrde on --vrdeport 23456 --vrdeauthtype
```

#### Práctico 2 - VBoxManage

### Iniciando la máquina virtual

Para iniciar la máquina virtual utilizaremos:

#### VBoxHeadless --startvm pruebal

Ahora es necesario conectarse a la máquina virtual utilizando un cliente de escritorio remoto (por ejemplo vinagre). Por default el servidor de escritorio remoto escuchará en todas las IPs del equipo en el puerto que hayamos configurado, por lo que seleccionaremos como protocolo RDP y como equipo remoto localhost o la dirección IP 127.0.0.1

Una vez conectados sólo queda instalar el sistema operativo en la VM.

Al terminar la instalación conectamos el cable de red:

VBoxManage modifyvm pruebal --cableconnected1 on

## Gestión básica de máquinas virtuales

Explique qué hacen los siguientes comandos:

VBoxManage controlvm pruebal acpipowerbutton

VBoxManage controlvm pruebal poweroff

VBoxManage controlvm pruebal savestate

VBoxManage controlvm pruebal reset

VboxManage clonevm pruebal --name prueba2 --register

**VBoxManage list vms** 

VBoxManage showvminfo pruebal